

A única 100% alemã nesta área de atuação!



- Ponte rolante univiga;
- Capacidade até 16t;
- Vãos de até 39m (conforme capacidade);
- Ajuste otimizado as condições prediais (variantes de fixação da viga principal, modelos rebaixado, padrão e elevado);
- Sistema tandem (comando sincronizado em pontes, talhas ou em ambos);
- Sistema anti-colisão (quando houver mais de uma ponte no mesmo caminho);



- Ponte rolante de dupla viga;
- Capacidade até 120t;
- Vãos de até 40m (conforme capacidade);
- Ajuste otimizado as condições prediais (variantes de fixação da viga principal, modelos rebaixado, padrão e elevado);
- Sistema tandem (comando sincronizado em pontes, talhas ou em ambos);
- Sistema anti-colisão (quando houver mais de uma ponte no mesmo caminho);



- Ponte rolante console (de parede);
- Ideal para linhas produtivas;
- Utilização em caminho de rolamento próprio, no segundo nível;
- Capacidade até 5t;
- Vãos de até 12m (conforme capacidade);
- Sistema anti-colisão (quando houver mais de uma ponte no mesmo caminho);



- Ponte rolante suspensa;
- Ideal para condições prediais pouco apropriadas;
- Capacidade até 8t;
- Vãos de até 25m (conforme capacidade);
- Fixação do caminho de rolamento na estrutura do telhado;
- Sistema anti-colisão (quando houver mais de uma ponte no mesmo caminho);

www.ciriexabus-cranes.com.br

51 3511-2900 | 11 2626-5238

vendas@ciriex-abus.com.br